



データ作製時の注意点

弊社作業環境	Illustrator CS3 , Photoshop CS3 (CS4以上はCS3で保存してください。)
出力可能サイズ	フォント:7pt ※フォントはアウトライン化してください。 線:0.3pt(ベタ白ヌキは0.5pt)
画像添付	画像データが含まれる場合は必ず入稿時に添付してください。 凸版特色印刷の場合、モノクロ変換したデータを添付してください。 多色の場合は分版したデータでご入稿ください。 凸版は100線、オフセット印刷は133線程度での出力となります。
カラーモード	CMYKまたはグレースケール
色指定	凸版特色印刷の場合: DIC、PANTONE等指定色または見本の支給をお願いいたします。 ※多色刷の場合、色毎に分版出来る様データを分けて作成してください。 フルカラー印刷の場合: CMYK コースターの特性上、色の完全再現は不可です。
入稿方法	入稿の際はjpegまたpdf等のデザインキャンパスを添付ください。 データ破損を防ぐため、圧縮ファイルなどでまとめてお送りください。
効果	特殊効果、設定は使用不可です。(透明、オーバープリント等)
注意事項	ロゴや文字等はパスデータ推奨です。 以下のデザインは特に出力が難しく、出成りとなりますことをご了承ください。 ・グラデーション、網点出力 ・ベタ白ヌキの細い文字・線・デザイン ・解像度の低い画像データ ・間隔の空いた細かい文字・線

コースター原紙は非印刷体のため、印刷用の紙と比べて、印刷の仕上りがイメージと大きく異なる場合がございます。
お客様のご希望に沿えるよう尽力いたしますが、ご了承ください。